



كونكريت سيلر P.V. 1

الوصف بي في وان عبارة عن طبقة اولية مقاومة للقلويات ذات أساس (كوبوليمر).

الاستعمالات لعمل طبقات أوليه للجبس والخرسانه والأسطح الأسمنتية (داخلي فقط) .

الخواص	
الألوان	أبيض - شفاف
نسبة المواد الصلبة (% حجماً)	2 ± 16
الوزن النوعي	1.20 – 1.15
التغطية	من 8 – 10.5 م ²
طرق الاستخدام	فرشاه – رولة
المخفف	الماء
نسبة الخلط (بالحجم)	مركب واحد

اعداد السطح يجب ان يكون السطح جافاً ونظيفاً .

الظروف أثناء الاستعمال يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن 10°م كحد أدنى كما يجب ان تكون درجة حرارة السطح أعلى من درجة التندى ب 3°م على الأقل .

زمن الجفاف ساعة واحدة والرطوبة العالية تبطئ عملية الجفاف.

نظام الدهان المقترح	
عدد الأوجه	المنتج
1	كونكريت سيلر P.V. 1
2	كونكريت روك 2000
1	كونكريت ايملشن برايمر
2	كونكريت برفكت – كونكريت شيلد – كونكريت 500 – كونكريت رابر 5000

حجم العبوات 3 لتر - 10 لتر

التخزين يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية ويجب حفظة في مكان بارد ذو تهوية جيدة بعيدا عن الحرارة واشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات محكمة الاغلاق .